

## Q-SYS PL-SUB12 无源固定安装超低

### 主要特点

- 12英寸低音单元，安装在低音反射箱体中
- 防风雨 (IP54) 木质外壳，适用于室内和受保护的室外环境
- 地面或室内部署 (M10吊点)
- 黑色 (RAL 9011)



### Q-SYS PL-SUB12 无源固定安装超低

Q-SYS PL-SUB12 是一款无源固定安装超低，它的 12 英寸驱动单元装在一个经久耐用 (IP54) 的木质外壳中。其紧凑的外形适合于从娱乐和小型体育场馆到企业礼堂或高等教育讲堂的广泛应用。M10 吊装点允许空中部署，而 PL 系列扬声器的完整音频体验由 Q-SYS 平台提供的强大功能和性能来完成，包括简化的设置和定制的声音，通过 Q-SYS 网络功放提供的坚如磐石的功率、先进的遥测、监控和可定制的最终用户控制。

### 为你的客户提供合适的系统

PL 系列扬声器提供了丰富的选项，以确保在会场任何需要更高性能音频的地方都有合适的扬声器解决方案。所有 PL 系列扬声器均配有防风雨外壳 (IP54 等级)，使其成为室内或受保护的室外应用的完美选择。将它们与 Q-SYS 平台 (包括 Q-SYS 处理和网络功放) 配合使用，可扩展出许多独特的优势，从定制的扬声器声音 (Intrinsic Correction™) 和保护措施到先进的遥测技术，有助于加快部署并提供更全面的系统操作经验。

### 娱乐场所的全面控制和监控

Q-SYS 平台提供了一个全功能的控制引擎，让你为场地内的每个利益相关者部署合适的直观用户控制和系统可视性。利用 Q-SYS UCI Editor 为音响操作员设计一个先进的系统控制界面，其中包含增益、预设触发器、状态指示器、遥测数据等的任何组合。同样，利用 QSYS Reflect Enterprise Manager 从任何地方远程监控和管理你的系统的完整性，甚至允许异地技术人员从任何网络浏览器识别和排除问题。

### 娱乐场所和综合设施的无缝 Q-SYS 体验

PL 系列表演扬声器是全面的 Q-SYS 系统组合的一部分，为整个会场提供整体的音频、视频和控制体验。无论你是需要表演区的前景扩声、大堂或辅助区域的背景音乐、会议室的协作、广域音频分配或第三方设备集成和自动化，Q-SYS 平台将这些部分联系起来，提供独特的定制体验。

## Q-SYS PL-SUB12

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 驱动单元                    | LF: 12 " (300 mm), 3 " (75 mm) 音圈                                                                    |
| 箱体配置                    | 带低音反射箱体的无源超低                                                                                         |
| 覆盖范围<br>(水平x垂直)         | 全向性                                                                                                  |
| 系统带宽<br>(-10dB 带 EQ)    | 40-100 Hz 超低分频点 = 80<br>40-110 Hz 超低分频点 = 100<br>40-140 Hz 超低分频点 = 125                               |
| 系统灵敏度                   | 93 dB 1 W/1 m                                                                                        |
| 最大声压级 (连续) <sup>1</sup> | 137 dB @ 1 W/1 m                                                                                     |
| 系统额定功率 <sup>2</sup>     | 71 Vrms, 连续功率 900 W @ 8 Ω, 额定功率 1800 W @ 8 Ω                                                         |
| 系统阻抗                    | 8 Ω                                                                                                  |
| 外壳材料                    | 室外用胶合板                                                                                               |
| 外壳颜色                    | 黑色 (RAL 9011)                                                                                        |
| 格栅厚度                    | 16 Ga, 1.5 mm                                                                                        |
| 连接器                     | 2x SPEAKON NL4 (不提供连接器)<br>1x Euroblock (并联到 Speakon): 实芯线 8-24 AWG, 4 脚<br>连接器是内嵌的, 可以由 IP65 密封板覆盖。 |
| 耐候性                     | IP54<br>室外胶合板<br>不锈钢螺钉<br>经紫外线和腐蚀处理的格栅<br>格栅后面的疏水性不锈钢网<br>输入罩 (IP65) 用压盖密封                           |
| 推荐功放                    | Q-SYS CX-Q 系列 网络放大器<br>CX-Q 8K4 上每通道最多二 (2 个扬声器)                                                     |
| 尺寸 (HxWxD)              | 12.7 x 20.6 x 24 in (325 x 525 x 610 mm)                                                             |
| 重量                      | 53.1 磅 (24.1 kg)                                                                                     |
| 部署                      | 4xM10 位于底部<br>4xM10 位于侧面                                                                             |

1. 1 m 自由空间轴向; 连续IEC噪声; 连续的IEC噪声6dB波峰因素进入额定功率

2. 连续功率: IEC265噪声, 6dB波峰因子, 全频带发声, 2小时  
额定功率: 12dB波峰因子音乐信号

