

Q-SYS PL-SUB18 无源固定安装超低

主要特点

- 18英寸低音单元，安装在低音反射箱体中
- 防风雨 (IP54) 木质外壳，适用于室内和受保护的室外环境
- 全向或心形辐射，可在Q-SYS中选择（需要部署两个或多个超低）
- 集成吊装硬件，用于安全的地面堆放或悬挂
- 可与PL-LA12线阵一起吊挂（需要PL-LA12-AF阵列架）
- 黑色 (RAL 9011)



Q-SYS PL-SUB18

无源固定安装超低扬声器

Q-SYS PL-SUB18是一款无源固定安装超低，它有一个18英寸的驱动单元，装在经久耐用（IP54）的木质外壳中。其紧凑的外形适合于从娱乐和小型体育场馆到企业礼堂或高等教育讲堂的广泛应用。集成的索具硬件可以实现安全的地面堆放，并允许它与Q-SYS PL-LA12线阵列一起吊挂（需要LA-12-AF阵列框架）。PL系列扬声器的完整音频体验由Q-SYS平台提供的强大功能和性能来完成，包括简化的设置和定制的声音，通过Q-SYS网络功放提供的坚如磐石的功率、先进的遥测、监控和可定制的最终用户控制。

为你的客户提供合适的系统

PL系列扬声器提供了丰富的选项，以确保在会场任何需要更高性能音频的地方都有合适的扬声器解决方案。所有PL系列扬声器均配有防风雨外壳（IP54等级），使其成为室内或受保护的室外应用的完美选择。将它们与Q-SYS平台（包括Q-SYS处理和网络功放）配合使用，可扩展出许多独特的优势，从定制的扬声器声音（Intrinsic Correction™）和保护措施到先进的遥测技术，有助于加快部署并提供更全面的系统操作经验。

娱乐场所的全面控制和监控

Q-SYS平台提供了一个全功能的控制引擎，让你为场地内的每个利益相关者部署合适的直观用户控制和系统可视性。利用Q-SYS UCI Editor为音响操作员设计一个先进的系统控制界面，其中包含增益、预设触发器、状态指示器、遥测数据等的任何组合。同样，利用QSYS Reflect Enterprise Manager从任何地方远程监控和管理你的系统的完整性，甚至允许异地技术人员从任何网络浏览器识别和排除问题。

娱乐场所和综合设施的无缝 Q-SYS 体验

PL系列是全面的Q-SYS组合的一部分，让你利用行业领先的功率放大、灵活的AV路由、直观的控制和强大的处理能力，在全场提供单一的Q-SYS体验。无论你是需要在表演区进行前景扩声，还是需要在大厅或辅助区域播放背景音乐，还是需要会议室进行协作，还是需要广域音频分配或第三方设备集成和自动化，Q-SYS平台都能将这些部分联系起来，提供独特的定制体验。

Q-SYS PL-SUB18

驱动单元	LF: 18 " (460 mm), 4 " (100 mm) 音圈
箱体配置	带低音反射外壳的无源超低
覆盖范围 (水平x垂直)	可在Q-SYS中选择全向或心形辐射模式; 心形辐射设置需要至少两 (2) 个单元
系统带宽 (-10dB 带 EQ)	34-100 Hz 超低分频点 = 80 34-110 Hz 超低分频点 = 100 34-140 Hz 超低分频点 = 125
系统灵敏度	96 dB 1 W/1 m
最大声压级 (连续) ¹	140 dB @ 1 W/1 m
系统额定功率 ²	77 Vrms, 连续功率 900 W @ 8 Ω, 额定功率1800 W @ 8 Ω
系统阻抗	8 Ω
外壳材料	室外用胶合板
外壳颜色	黑色 (RAL 9011)
格栅厚度	16 Ga, 1.5 mm
连接器	2x SPEAKON NL4 (不提供连接器) 1x Euroblock (并联到 Speakon): 实芯线 8-24 AWG, 4 脚 连接器是内嵌的, 可以由 IP65 密封板覆盖。
耐候性	P54 室外胶合板 不锈钢螺钉 经紫外线和腐蚀处理的格栅 格栅后面的疏水性不锈钢网 输入罩 (IP65) 用压盖密封
推荐功放	Q-SYS CX-Q 系列 网络放大器 CX-Q 8K4 上每通道最多二 (2) 个扬声器
尺寸 (HxWxD)	20.9 x 24.4 x 28.7 (531 x 620 x 730 mm)
重量	102.2 磅 (46.3 kg)
附件	PL-LA12-AF 阵列架
部署	集成的可伸缩索具硬件允许安全地面堆叠或连接到 PL-LA12-AF 阵列架 可与多达 12 个 PL-LA12 线阵列 + PL-LA12-AF 阵列框架一起吊挂

1. 1 m 自由空间轴向; 连续IEC噪声; 连续的IEC噪音6dB波峰因素进入额定功率

2. 连续功率: IEC265噪声, 6dB波峰因子, 全频带发声, 2小时

额定功率: 12dB波峰因子音乐信号

