

Q-SYS PL-DC26

两路无源双6英寸点声源扬声器

主要特点

- 双 6 英寸低频驱动单元和高压压缩驱动单元，装于一个低音反射箱体中
- 防风雨 (IP54) 木质外壳，适用于室内和受保护的室外环境
- 可重新调整和旋转号角的配置可以更好地控制声音覆盖范围
- V形驱动器布局经过优化，可更好地控制方向性
- 与 Q-SYS 网络扩音器配对，通过 Intrinsic Correction™ (本征校正) 获得定制扬声器的声音和保护
- 黑色 (RAL 9011)



Q-SYS PL-DC26

带方向性控制的两路无源双 6 英寸点源扬声器

Q-SYS PL-DC26 是一款两路无源安装扬声器，是娱乐、企业、高等教育或酒店等需要补声、延迟或露台下适当声音覆盖的高性能音频应用的理想选择。PL 系列高性能扬声器将高性能音频的丰富传统与 Q-SYS 的强大功能和灵活性结合起来，将综合音频、视频和控制体验扩展到你的音响系统应用。

为你的客户提供合适的系统

PL 系列扬声器提供了丰富的选项，以确保在会场任何需要更高性能音频的地方都有合适的扬声器解决方案。

PL-DC26 是一款带有双 6 英寸驱动器的双向无源点源扬声器。提供了一个可重新配置和旋转的号角，能够更好的控制需要听到声音的位置。每个型号都可以让你混合搭配喇叭的配置以实现不对称覆盖，同时有多个安装选项，以确保这些扬声器可以放置在正确的位置。

所有 PL 系列扬声器均配有防风雨外壳 (IP54 等级)，使其成为室内或受保护的室外应用的完美选择。将它们与 Q-SYS 平台 (包括 Q-SYS 处理和网络功放) 配合使用，可扩展出许多独特的优势，从定制的扬声器声音 (Intrinsic Correction™) 和保护措施到先进的遥测技术，有助于加快部署并提供更全面的系统操作经验。

娱乐场所的全面控制和监控

Q-SYS 平台提供了一个全功能的控制引擎，让你为场地内的每个利益相关者部署合适的直用户控制和系统可视性。用 Q-SYS UCI Editor 为音响操作员设计一个先进的系统控制界面，包含增益、预设触发器、状态指示器、遥测数据等的任何组合。同样，利用 Q-SYS Reflect Enterprise Manager 从任何地方远程监控和管理你的系统的完整性，甚至允许异地技术人员从任何网络浏览器识别和排除问题。

娱乐场所和综合设施的无缝 Q-SYS 体验

PL 系列是全面的 Q-SYS 组合的一部分，让你利用行业领先的功率放大、灵活的 AV 路由、直观的控制和强大的处理能力，在全场提供单一的 Q-SYS 体验。无论你是需要在表演区进行前景扩声，还是需要在大厅或辅助区域播放背景音乐，还是需要会议室进行协作，还是需要广域音频分配或第三方设备集成和自动化，Q-SYS 平台都能将这些部分联系起来，提供独特的定制体验。

Q-SYS PL-DC26

驱动单元	LF: 2x 6" (170 mm), 1.7" (44 mm) 音圈, 钹铁硼 HF: 压缩驱动器, 1" (25 mm) 口径, 1.75" (44 mm) 音圈
箱体配置	两路无源/Bi-amp双功放点声源扬声器, 低音反射式
外形尺寸/箱体角度	不对称轮廓, 顶部和底部之间 15°
覆盖范围 (水平x垂直)	包括可重新配置和可旋转的半角组件, 用于灵活的覆盖选择: 对称: 120° x 50° (默认配置), 90° x 50° 不对称: 105° (60°+45°) x 50°
系统带宽 (-10dB 带 EQ)	70 Hz-20 kHz (无超低)
系统灵敏度	102.2 dB @ 1 W/1 m
最大声压级 (连续) ¹	121 dB @ 1 m
系统额定功率 ²	44 Vrms, 连续功率 240 W @ 8 Ω, 额定功率 480 W @ 8 Ω
系统阻抗	8 Ω
外壳材料	室外用胶合板
外壳颜色	黑色 (RAL 9011)
格栅厚度	18 Ga, 1.2 mm
连接器	2x SPEAKON NL4 (不提供连接器): I锁紧式, 最大 30 A, 9-16 AWG 规格 1x Euroblock (并联到 Speakon): 32 A, 8-24 AWG, 4 脚 连接器是内嵌的, 可以由 IP65 密封板覆盖
索具点	1xM8 CG上每个侧面, 用于 Yoke 安装架 4 x 2.25 in (108 x 50 mm) 四孔安装模式, 位于顶部、底部和背面
耐候性	IP54 室外胶合板 不锈钢螺钉 经紫外线和腐蚀处理的格栅格栅后面的疏 水性不锈钢网聚氨酯涂料 输入罩 (IP65) 用压盖密封
推荐功放	Q-SYS CX-Q 系列 网络放大器 CX-Q 8K4 上每通道最多四 (4) 个扬声器 CX-Q 4K4 上每通道最多三 (3) 个扬声器 CX-Q 2K4 上每通道最多两 (2) 个扬声器
尺寸 (HxWxD)	7.9 x 20.4 x 10.9 in (201 x 520 x 275 mm)
重量	25.3 磅 (11.5 kg)
附件 (另外销售)	PL-DC26-YM 水平 yoke 安装架 PL-DC26-FM 齐平安装 (天花或墙壁)

1. 1 m 自由空间轴向; 连续IEC噪声; 连续的IEC噪音6dB波峰因素进入额定功率
2. 连续功率: IEC265噪声, 6dB波峰因子, 全频带发声, 2小时
额定功率: 12dB波峰因子音乐信号

