



AcousticDesign™系列 AD-P.SAT

2.75" 紧凑型悬吊卫星箱

特点：

- AD系列扬声器均保持一致的音色表现，无论是面装，吸顶还是悬吊型号
- 即使在低音量下，也能提供丰富，明晰的低频能量输出
- 混搭配合能力，可与AD系列中的任意型号低音和卫星箱配合使用
- 倒置式防尘铝球顶盖
- 16 Ω 标称阻抗
- 卡扣式磁性面罩
- 2针Euroblock 欧式连接插头
- 可拆卸式Logo 设计
- 快速连接电缆组件，滑动锁紧装置
- 本征矫正功能（通过MP-M系列混音器提供。也可通过Q-SYS平台与SPA-Q、CX-Q系列功放提供）
- 黑白两色可选(黑色RAL 9011/ 白色RAL 9010)
- 官网提供完整的EASE, CF2, CAD, & BIM文件下载
- UL1480 认证
- 3年保修期

AD-P.SAT



AD-P.SAT

背景音乐 · 零售 · 餐厅 · 咖啡馆 · 酒店 · 商业空间

QSC AD卫星是AcousticDesign™ 系列低音/卫星箱组合系统的组成部分。特别适用于即使在低音量播放下还需要丰富，清晰低频效果的背景音乐应用场合。

AD系列产品为集成商提供一整套高品质的固定安装音响方案，AD系列产品综合考虑了性能，覆盖一致性和外观美学。特别是整个AD系列家族均设计为一致的音色表现，无论是面装，天花还是悬吊型号，允许集成商混合搭配不同外形的扬声器使用，并能保持音色的一致表现。

AD系统超低/卫星箱扬声器经过特别设计，可用于“混搭”配合使用，即任意外形卫星箱可以搭配任意外形的超低音扬声器。

AD-P. SAT卫星箱采用一个2.75英寸纸盆单元和倒置式防尘铝球顶盖设计，能最大程度在小尺寸箱体内存展高频响应。

卫星箱扬声器标称阻抗为16 Ω ，多达4个卫星箱可以连接至任意型号AD SUB 低音扬声器的高通输出端口。此外，卫星箱也可以作为单独扬声器使用（需要额外高通滤波处理）。

卫星箱的输入端子位于音箱后部，使用一个2针的欧式插头（2mm 线规）。

为了保持箱体的外观美观，箱体外壳采用了坚固的ABS 材料，此外，箱体的背部更是由覆盖粉末涂层的钢材打造，并经过紫外线防护处理，可预防褪色。磁性网罩上面的品牌Logo可以移除，以适应特殊安装场地的需求。

得益于快速连接线缆配件和滑锁固定器，可实现现场的快速安装。

Intrinsic Correction™ 扬声器本征矫正功能可以优化音质，并简化系统调试，该功能已经包含在 MP-M 系列的音乐和寻呼混音器中。也可通过Q-SYS平台与SPA-Q、CX-Q系列功放提供。

QSC AD-P.SAT卫星箱标配提供黑色(RAL9011)或白色版本(RAL 9010)，也可由用户根据环境风格来喷色。为便于集成商系统设计，QSC网站提供了完整的扬声器EASE, CF2, CAD, BIM 文件下载。

AD-P.SAT 规格参数

技术参数:

系统参数	AD-P.SAT
低频单元	N/A
高频单元	2.75"
有效频率范围	150 Hz – 20 kHz
标称噪声功率	25 W
灵敏度 [dB] (rated @1 W, 1 m)	83
覆盖角度 (-6 dB)	155° 锥形
指向性系数 (Q)	4.0
指向性指数[dB]	6.0
最大声压级 (连续/峰值)	100 dB/ 103dB
推荐功放功率	25 W (200Hz 一阶高通滤波处理)
阻抗	16 Ω
连接器	2-针欧式插头
外壳材料	ABS
面罩材料	粉末涂层钢
IP 防护等级	IP-34
工作环境	室内
工作温度范围	-20 至 50 °C
净重	416 g
产品尺寸V x H	10 x 115 mm
运输重量	1.03kg
运输尺寸 (H x W x D)	313 x 165 x 152 mm
包含附件	电缆索具,1x 欧式插头, 面罩
安全认证	UL1480
参数如有变动, 恕不另行通知	

