Q-SYS ROOMSUITE 桌面麦克风

适用于 RoomSuite 会议协作一体机

RS-CB-TM

主要特性

- 采用自适应波束成形技术的麦克风，拾音范围可达 10 英尺（3 米）
- Q-SYS RoomSuite 会议协作一体机最多支持连接 4 只桌面麦克风
- 支持菊花链级联，直接由 RoomSuite 会议协作一体机供电及通信
- 配备带有 LED 环形指示灯的麦克风静音按键
- 可选配桌面穿孔安装柱（单独销售）





Q-SYS ROOMSUITE 桌面麦克风

适用于 Q-SYS RoomSuite 会议协作一体机

Q-SYS RoomSuite 桌面麦克风是 Q-SYS RoomSuite 会议协作一体机的可选配件。每只桌面麦克风可将会议协作一体机的音频拾音范围扩展 10 英尺（3 米）。参会者可通过单个带背光的按键一键静音所有麦克风，按键颜色会随静音状态发生改变，以提供直观的视觉反馈。

音频	
拾音类型	自适应波束成形
拾音范围	半径可达 10 英尺（3 米）
麦克风单元	8 个 MEMS 单元
连接方式	以太网（仅兼容 Q-SYS RoomSuite 会议协作一体机）
频率响应	100 Hz - 10.5 kHz, +/-3 dB
采样率	48 kHz
位深	16 bit
灵敏度	-37 dBFS
最大声压级 (1 kHz @ 1% THD)	128 dB
动态范围	99 dB
信噪比	65 dB(A)
本底噪声	29 dB(A)
供电	
电源输入	PoE Type 1 Class 2 (PD，受电设备)
电源输出	PoE Type 1 Class 2 (PSE，供电设备，支持菊花链级联最多 4 只桌面麦克风)
功耗	<3 W
接口类型	2x RJ-45
通用规格	
产品尺寸	4.72 × 1.46 in (120 × 37.2 mm)
产品重量	1.1 lbs (0.50 kg)
随附配件	CAT6 以太网线缆 (6.56 ft / 2 m)
可选配件	桌面穿孔安装柱（单独销售）
环境规格	
存储温度范围	-4° to 140°F (-20 to 60°C)
存储湿度范围	10% to 90%
工作温度范围	32° to 95°F (0° to 35°C)
工作湿度范围	5% to 85%

JOYFUN 聚沣
广州聚沣视听科技有限公司
Guangzhou JoyFun Audio Visual Technology Co.,Ltd.
广州市番禺区东环街迎星中路骏盈大厦1栋512 电话：020-84889022
QSC 中国区代理商
www.gzjoyfun.com
Q-SYS
产品参数如有变动，恕不另行通知